

## Flat 90/50



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| MODELO                                 | FLAT 90/50       |
|----------------------------------------|------------------|
| POTENCIA                               | 13-18 KW         |
| EFICIENCIA                             | >80 %            |
| CONSUMO                                | 4.6 KG/H         |
| LONGITUD DE LA MADERA                  | MAX.30 CM        |
| SALIDA DE AIRE CALIENTE                | 4 X Ø 100 MM     |
| PESO                                   | 315 KG           |
| TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN | 207 °C           |
| COMBUSTIBLE                            | LA LEÑA/BRIQUETA |
| DIÁMETRO DE LA TUBERIA                 | Ø 200 MM         |
| CO                                     | <1250 MG/M³      |
| ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN                | Ø 150 MM         |
| AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO               |                  |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN                 | OPCIONAL         |
| GARANTÍA                               | 5 AÑOS           |



## DIMENSIONES TOTALES

|             |         |
|-------------|---------|
| ALTURA      | 1490 MM |
| PROFUNDIDAD | 605 MM  |
| ANCHURA     | 1262 MM |

